

SELADOR ACRÍLICO PIGMENTADO

Páginas: 03 – Rev. 06 – 16/08/2023

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

O SELADOR ACRÍLICO PIGMENTADO é um fundo branco indicado para aplicar em superfícies porosas e absorventes de reboco novo, concreto e blocos.

CARACTERÍSTICAS

O SELADOR ACRÍLICO PIGMENTADO é um fundo à base de resina acrílica, diluível em água potável, de cor branca e acabamento fosco. Possui excelente poder selante dos poros, uniformizando a absorção das superfícies. A diminuição da porosidade do substrato melhora o acabamento final da pintura e aumenta o desempenho da massa. Desta forma, contribui para redução do consumo de tinta. Tem baixo odor durante a aplicação e possui secagem rápida.



INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Composição Água, resina à base de dispersão aquosa de copolímero estireno-acrílico, pigmentos isentos de metais pesados, cargas minerais inertes, glicóis

Densidade - (peso específico, quanto maior o valor mais pesado/denso será o produto) de 1,325 a 1,36 g/cm³

pH – (ASTM E70 - Método de teste padrão para pH de soluções aquosas com o eletrodo de vidro) de 8,5 a 9,5

Viscosidade – (Medida da viscosidade pelo viscosímetro KREBS-STORMER) de 85 a 102 KU

Prazo de Validade - (embalagem fechada e sem uso) 2 anos.

Produto não inflamável. Este produto segue a norma NBR 11702:2021, da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) Tipo 4.1.2.5.

USOS E APLICAÇÕES

EMBALAGENS: Galão (3,6L); Balde (18L);

MODO DE APLICAÇÃO: Rolo de lã, Pincel ou Trincha.

SECAGEM: 1h ao toque / Entre Demãos 3hs / Final 6 hs

DEMÃO: 1 demão normalmente.

RENDIMENTO POR DEMÃO: Galão (3,6L) até 24m²; Balde (18L) até 100m²; O rendimento prático pode variar em função do método de aplicação, diluição, geometria da estrutura, rugosidade, cor, absorção da superfície e espessura da camada de tinta depositada.

DILUIÇÃO: Pronto para uso. Se necessário diluir com água Potável 10% a 15%. Ao abrir a embalagem misture bem o produto, até a completa homogeneização antes de usar. A diluição é muito importante para o bom desempenho da aplicação e resultado final. O excesso ou a falta de água pode prejudicar o acabamento, interferindo na cobertura, rendimento e nivelamento do produto.

SELADOR ACRÍLICO PIGMENTADO

Páginas: 03 – Rev. 06 – 16/08/2023

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE:

Para obter um bom resultado é necessária a preparação da superfície, (conforme norma ABNT NBR 13245). A superfície deve estar firme, coesa, limpa, seca, isenta de partículas soltas e completamente livre de gordura, restos de pintura velha, pó, graxa, mofo, etc. Veja algumas dicas de como preparar as superfícies antes da aplicação do SELADOR ACRILICO PIGMENTADO

Reboco Novo, Concreto Novo: Aguardar a cura e secagem por 30 dias. Após a cura, aplicar Selador Acrílico (conforme orientações na embalagem).

Superfície em Bom Estado (com ou sem pintura): Lixar e eliminar o pó com pano úmido.

Gesso / Drywall, Concreto ou Blocos de Cimento: Lixar e eliminar o pó com pano úmido. Por se tratar de superfícies altamente absorventes, aplicar o Selador Acrílico (conforme orientações na embalagem).

Superfície Caiada ou com Partículas Soltas / Fibrocimento: Raspar ou escovar para eliminar as partes soltas, lixar e eliminar o pó com pano úmido e aplicar o Selador de Paredes (conforme orientações na embalagem).

Imperfeições Rasas: Corrigir com argamassa e aguardar cura e secagem por 2 a 3 dias, aplicar o Selador Acrílico (conforme orientações na embalagem).

Imperfeições Profundas: Corrigir com argamassa e aguardar cura e secagem por 2 a 3 dias, aplicar o Selador Acrílico (conforme orientações na embalagem).

Manchas de Gordura ou Graxa: Lavar com água e detergente neutro, enxaguar e aguardar secagem.

Mofo ou Bolor: Lavar com água sanitária e água (partes iguais), enxaguar com bastante água, aguardar a secagem por 6 horas.

Umidade: Não iniciar a preparação sobre superfícies com problemas de umidade. Identificar a causa e tratar adequadamente.

PRECAUÇÕES E RECOMENDAÇÕES

Evite a aplicação do produto em dias chuvosos ou com corrente de ar intensa (umidade relativa do ar superior a 90%). A temperatura deve estar entre 10°C a 40°C, evite aplicar em superfície quente. Durante a preparação, aplicação e secagem do produto mantenha o ambiente ventilado, utilize máscara protetora, luvas e óculos de segurança apropriados. Mantenha fora do alcance de crianças e animais. Não ingerir o produto, caso ocorra, não provoque vômito, procure auxílio médico imediatamente e mostre a embalagem ou rótulo. Evite inalação do produto, caso ocorra, leve a pessoa para local ventilado. Evite contato com os olhos, caso ocorra lave imediatamente com água corrente limpa e no mínimo por 15 minutos. Em caso de gravidade das situações acima, procure auxílio médico imediatamente. Validade (conforme etiqueta), após aberto utilizar em até seis meses, desde que fechado e armazenado adequadamente, sem diluir. Mantenha a embalagem fechada fora do alcance de crianças e animais. Em hipótese alguma reutilizar a embalagem. Armazenar em local coberto, fresco, ventilado e longe de fontes de calor. Descartar a embalagem em pontos de coleta e reciclagem conforme o tipo de embalagem. Consulte o departamento responsável pela coleta de lixo em seu município. A superfície só poderá ser lavada 30 dias após a pintura (tempo para a cura completa da tinta); Não limpe a superfície pintada com solventes ou diluentes (utilize esponja macia, água e detergente neutro sem esfregar); Caso pingos de água isolados ou chuvas provoquem manchas na pintura recente (até 30 dias), lave toda a superfície imediatamente com água em abundância; Cores que em sua composição apresentam pigmentos amarelos, vermelhos e laranja podem sofrer desbotamento quando expostas a raios UV; Condições climáticas menos

SELADOR ACRÍLICO PIGMENTADO

Páginas: 03 – Rev. 06 – 16/08/2023

favoráveis (temperaturas baixas e umidade relativa do ar elevada) podem causar o retardamento da secagem e cura deste produto.

A Ficha de informação de Segurança de Produto Químico (FISPQ) pode ser obtida no site www.franpaint.com.br. Emergências médicas (24 h): Centro de Assistência Toxicológica (CEATOX): - 0800-0148-110. Emergências em acidentes de transporte (24 h): 0800-0192-274. O transporte do produto deverá ser realizado de forma que a embalagem fique em pé, com a tampa para cima, e coberta durante todo o percurso. Ações para evitar "a queda" de embalagens devem ser tomadas, como prender as embalagens de forma firme e segura. Produto "não perigoso para transporte conforme Resolução ANTT 5232/2016".

Tenha sempre a nota fiscal do produto adquirido disponível para agilizar o atendimento. O produto depois de aberto pode apresentar alterações das suas características. É recomendável o consumo total do conteúdo da embalagem. Compartilhe – Seja Generoso.